

Hueco 15

Para techo aligerado de 20 cm de espesor, el más usado en vivienda.

PRODUCTO





Ilustración referencial

DIMENSIONES NOMINALES · CM

VISTA LATERAL



VISTA DE TESTA · 8 CELDAS



MEDIDAS

15×30×30 cm

PESO APROX.

7.0 kg / und

RENDIMIENTO

9 und / m²

LOSA ALIGERADA

20 cm de espesor

Especificaciones técnicas

IDENTIFICACIÓN

Tipo	Bloque hueco de arcilla para losa aligerada
Fabricación	Ladrillo mecanizado de arcilla, cocido en horno túnel
Forma	8 celdas horizontales (4 × 2), caras estriadas para mejor agarre

DIMENSIONES Y PESO

Alto × ancho × largo	15 × 30 × 30 cm
Peso por unidad	7.0 kg aprox.
Peso por millar	7,000 kg (7.0 t)

RESISTENCIA

Clase	No portante Aligera la losa: el concreto y el acero de las viguetas cargan el techo
-------	--

RENDIMIENTO Y VENTA

Ladrillos por m ² de techo	9 unidades
Espesor de losa	20 cm 15 cm de ladrillo + 5 cm de losa superior
Un millar techa	111.1 m ² aprox.
Presentación	Por millar (1,000 unidades), a granel En planta o puesto en obra en Arequipa

Uso recomendado

- Techos aligerados de 20 cm.
- Luces más amplias que con el Hueco 12, según el diseño estructural.

En obra

- Colocar en hileras entre viguetas, bien alineado.
- Mojar los ladrillos antes de vaciar el concreto.
- Retirar piezas rotas o rajadas antes del vaciado.
- Pisar sobre tablonos, no directo sobre el ladrillo.
- Espesor de losa y viguetas: según el plano del ingeniero.

¿CUÁNTOS NECESITO?

900 und

para un techo de 10 × 10 m (100 m²). Un millar techa unos 111.1 m². Suma un 5 % por roturas.



NUESTRA FÁBRICA
Ladrilleras Oro Rojo

Av. Vía Corpac, Zamácola · Cerro Colorado, Arequipa

COTIZA POR WHATSAPP

927 185 052

hatarisum.pages.dev · TikTok @hatarisum0

HOJA 1 DE 1