

King Kong H-10

Para muros que cargan peso: viviendas de varios pisos y edificaciones.

PRODUCTO





Ilustración referencial

DIMENSIONES NOMINALES · CM

VISTA EN PLANTA



VISTA DE SOGA



MEDIDAS

10×14×24 cm

PESO APROX.

3.3 kg / und

RENDIMIENTO

34 und / m²

RESISTENCIA

Clase IV

Especificaciones técnicas

IDENTIFICACIÓN

Tipo	King Kong de arcilla, 18 huecos
Fabricación	Ladrillo mecanizado de arcilla, cocido en horno túnel
Forma	Perforaciones verticales (18 alvéolos)

DIMENSIONES Y PESO

Alto × ancho × largo	10 × 14 × 24 cm
Peso por unidad	3.3 kg aprox.
Peso por millar	3,300 kg (3.3 t)

RESISTENCIA · NORMA E.070

CLASE IV · REQUISITO E.070	VALOR EXIGIDO
Resistencia a la compresión f'c	130 kg/cm ² (12.7 MPa) mín.
Variación de dimensiones	±4 / ±3 / ±2 % según la medida
Alabeo	4 mm máx.
Absorción	22 % máx.

Normas de referencia: RNE E.070 (tabla 1) · ensayos NTP 399.613 y 399.604

RENDIMIENTO Y VENTA

Rendimiento en sogá	34 unidades por m ²
Rendimiento en cabeza	56 unidades por m ² Cálculo con junta de 1.5 cm
Un millar levanta	29.4 m ² de muro aprox.
Presentación	Por millar (1,000 unidades), a granel En planta o puesto en obra en Arequipa



NUESTRA FÁBRICA
Ladrilleras Oro Rojo

Av. Vía Corpac, Zamácola · Cerro Colorado, Arequipa

Valores aproximados del catálogo de nuestra fábrica; pueden variar ligeramente entre lotes por tratarse de arcilla cocida. El rendimiento es por m² de muro o techo, con junta de 1.5 cm, y no incluye desperdicio. El diseño estructural lo define su ingeniero. Ilustraciones referenciales.

Uso recomendado

- Muros portantes de albañilería confinada.
- Muros en aparejo de sogá y de cabeza.
- Cercos perimétricos que necesitan resistencia.

En obra

- Mojar el ladrillo la víspera, para que no le robe el agua al mortero.
- Mortero cemento : arena gruesa, en la proporción que indique el ingeniero.
- Juntas de 1 a 1.5 cm, parejas y llenas.
- No asentar más de 1.30 m de altura de muro por jornada.
- Apilar sobre tablas o plástico, no directo sobre la tierra.

¿CUÁNTOS NECESITO?

245 und

para un paño de muro de 3 m de largo × 2.40 m de alto (7.2 m²), en sogá. Un millar levanta unos 29.4 m². Suma un 5 % por roturas.